

CERTIFICAT

PROFILÉS ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 252, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **EXTRUSIONES DE TOLEDO S.A.**
C/JARAMA S/N P.10, Pol.Ind. SANTA M^A DE BENQUERENCIA
ES-45007 TOLEDO

Usine de **ES-45007 TOLEDO**

le droit d'usage de la marque NF-PROFILÉS ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°279-040 du 16 septembre 2008

Décision d'extension n°655-040 du 14 juin 2013

Cette décision annule et remplace la décision n°649-040 du 23 avril 2013

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.

Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante :
<http://www.cstb.fr/listes/NF252.pdf>

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Caractéristiques d'aptitude à l'emploi et constance de qualité prévues par le référentiel de certification NF 252 et la norme NF EN 14024 :

- résistance au cisaillement axial T à l'état neuf
- résistance à la traction normale Q à l'état neuf.

Note : La qualité des traitements de surface des profilés aluminium RPT n'est pas évaluée dans le cadre de cette marque NF. Les caractéristiques certifiées sont attestées pour les profilés aluminium RPT dont les traitements de surface et la mise en œuvre de ceux-ci respectent les spécifications et recommandations du référentiel de certification NF 252.

Ce certificat comporte 8 pages.

Correspondant :


Myriam FAVENNEC

Tél. : (33) 01 64 68 88 22

Fax : (33) 01 64 68 85 36

E-mail : myriam.favennec@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique


Yannick LEMOIGNE

cofrac

ACCREDITATION
N° 5-010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

Décision d'extension n°655-040 du 14 juin 2013
page 6

| Concepteur de systèmes : | | SMS | | |
|--------------------------|----------|---|-------------|-------------|
| Références profilés RPT | Fonction | Coupure thermique | | Fournisseur |
| | | Matériau et références | | |
| | | PA 6-6 noir chargé 25% de fibres de verre avec cordon thermofusible | | |
| 12104 | dormant | réf. 956059 | réf. 956059 | TECHNOFORM |

| Concepteur de systèmes : | | SMS | | |
|--------------------------|----------|---|-------------|-------------|
| Références profilés RPT | Fonction | Coupure thermique | | Fournisseur |
| | | Matériau et références | | |
| | | PA 6-6 noir chargé 25% de fibres de verre avec cordon thermofusible | | |
| 73203 | dormant | réf. 956059 | réf. 956059 | TECHNOFORM |
| 73204 | dormant | réf. 956059 | réf. 956059 | |
| 73205 | dormant | réf. 956059 | réf. 956059 | |
| 73206 | dormant | réf. 956059 | réf. 956059 | |
| 73214 | dormant | réf. 956059 | réf. 956059 | |
| 73215 | dormant | réf. 956059 | réf. 956059 | |
| 73302 | ouvrant | réf. 273800 | réf. 219500 | |
| 73303 | ouvrant | réf. 273900 | réf. 239300 | |
| 73308 | ouvrant | réf. 273900 | réf. 273900 | |

| Concepteur de systèmes : | | SMS | | |
|--------------------------|-----------|--|---------------|-------------|
| Références profilés RPT | Fonction | Coupure thermique | | Fournisseur |
| | | Matériau et références | | |
| | | PA 6-6 noir chargé 25% de fibres de verre avec cordon thermofusible **sans cordon | | |
| 72228 | dormant | réf. 216100** | réf. 303700 | TECHNOFORM |
| 72240 | dormant | réf. 216100** | réf. 303700 | |
| 72250 | dormant | réf. 216100** | réf. 303700 | |
| 72300 | ouvrant | réf. 268400 | réf. 986300 | |
| 72301 | battement | réf. 268400 | réf. 986300 | |
| 72305 | ouvrant | réf. 268400 | réf. 986300 | |
| 72306 | battement | réf. 268400 | réf. 986300 | |
| 72428 | traverse | réf. 216100** | réf. 216100** | |
| 72450 | traverse | réf. 216100** | réf. 216100** | |