

Solidéa

PVC

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K de série*

Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB

AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2 selon dimensions

Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 56 %

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

COLORIS

La finition DEKOline est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.

BASE

BLANC
Proche RAL 9016

DEKOline plaxé 1 face / 2 faces

GRIS
BASALTE (*)
GRAINÉ
Proche RAL 7012

GRIS
ANTHRACITE
Proche RAL 7015

GRIS
QUARTZ (*)
GRAINÉ
Proche RAL 7039

GRIS CLAIR (*)
VEINÉ
Proche RAL 7035

GRIS
MÉTALLISÉ
GRAINÉ
Proche RAL 7001

CHÊNE
DORÉ

(*) coloris disponible à partir de mars 2024

DEKO spectral

Plaxé 1 face / 2 faces

UMBRA
Spectral
ultramat

La finition **SPECTRAL Ultramat** est un revêtement innovant alliant le laquage et le plaxage. La conjugaison de ces deux techniques éprouvées offre durabilité, résistance et un toucher velours inégalable.

Les + : Une couleur profonde associée à un traitement anti-traces de doigts.

PETITS BOIS

INCORPORÉS

BLANC
10 mm
26 mm

CHÊNE DORÉ
26 mm

INOX
10 mm

LAITON
10 mm

TOUS RAL
26 mm

ACCESSOIRES



Poignée centrée de série

DE SÉRIE :

- Poignée carrée blanche pour menuiserie blanche
- Poignée carrée Titane pour menuiserie de couleur

EN OPTION :

- Poignée carrée noire

ISOLATION THERMIQUE

- Profilé **dormant de 76mm** à 6 chambres d'isolation et ouvrant de **82mm** à 6 chambres d'isolation au **design exclusif**
- Renforcement en acier périphérique** systématique dans les profilés dormant permettant une résistance mécanique optimum et une facilité de pose
- Vitrage 4/20/4** avec **intercalaire bord chaud** de série
- Collage du vitrage** améliorant la stabilité et la fiabilité dans le temps
- Triple joint d'étanchéité** sur le dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série.



*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 1250 mm x 1200 mm

FIABILITÉ & DURABILITÉ

- Ferrage symétrique oscillo-battant périmétral** de série avec gâches de sécurité anti-décrochement pour une sécurité anti-effraction de type RC2
- Galets champignons anti-décrochement**
- Levier en feuillure** toute hauteur compatible norme PMR

ESTHÉTIQUE & DESIGN

- Poignée centrée de série
- Finition exclusive SPECTRAL** avec un rendu **ultramat toucher velours** en option : revêtement de haute qualité, résistant et durable
- Un choix multiple de coloris** actuels et design




Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes


Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques




www.amcc-fenetres.fr




EN OPTION



PORTE-FENÊTRE




ACCESSIBILITÉ



9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
 info@amcc-fenetres.fr
www.amcc-fenetres.fr

TYPE DE POSE

Pose sur bois existant



Pose rénoveuf

